

10/2 Etain

2400

Etain 5/44


ARCHIVES

VOIE SERVICE CENTRAL

N° 36001

11161718/10

Mis à jour le: 5.7.44

(jaune) ——— Installations complètement détruites.
(rouge) ——— - d° - partiellement - d° -
(violet) ——— - d° - établies provisoirement.
(orange) X Réparations envisagées.
(rouge) P.S.L. Poste
CSA  Installations en cours de rétablissement.
(orange) ——— Réparations définitives faites.

Installation en cours de rétablissement

Reparations définitives faites.

5/41

Reims - Disque. Ferme 1 Libre

d° - Avert. d° 2 3

d° - Signal carré d° B 3 2

d° - 1° et 2° Avert. d° 4 Libre

Verrou de la glissière à poignée X. Lancé B 5 3

Verrou de la jonction 2° 2° d° B 6 3

Metz - 2° et 3° Avert. Fermes 7 Libre

d° - 2° Signal carré et Avert. d° B 8

d° - 1° d° d° 9 Libre

d° - Disque. d° 10 Libre

Poste N°1 (Type Vignier)

Poste N°2 (Type Vignier)

Appareils munis de serrures Bouré.

Types des serrures

Nombre de serrures à une clé mobile

Clés de la serrure centrale.

Moyens de correspondance

Telephone entre le BV et le poste 2

Jousselin entre le BV et la jonction fg

Jousselin entre le poste 1 et le poste 2

Râtelier de Secours

Tableau des serrures Bouré d'où doivent être extraites les clés propres à faire jouer les serrures d'annulation du tableau 1 ci-dessus

Designation des leviers munis de Serrures Bouré assurant les relations de la colonne (2) du tableau 1 d'indication de la position dans laquelle ces leviers sont enclenchés par le retrait des clés

Observations

Totaux

Reims - Disque. Ferme 1 Libre

d° - Avert. d° 2 3

d° - Signal carré d° B 3 2

d° - 1° et 2° Avert. d° 4 Libre

Verrou de la glissière à poignée X. Lancé B 5 3

Verrou de la jonction 2° 2° d° B 6 3

Metz - 2° et 3° Avert. Fermes 7 Libre

d° - 2° Signal carré et Avert. d° B 8

d° - 1° d° d° 9 Libre

d° - Disque. d° 10 Libre

Poste N°1 (Type Vignier)

Poste N°2 (Type Vignier)

Appareils munis de serrures Bouré.

Types des serrures

Nombre de serrures à une clé mobile

Clés de la serrure centrale.

Moyens de correspondance

Telephone entre le BV et le poste 2

Jousselin entre le BV et la jonction fg

Jousselin entre le poste 1 et le poste 2

Râtelier de Secours

Tableau des serrures Bouré d'où doivent être extraites les clés propres à faire jouer les serrures d'annulation du tableau 1 ci-dessus

Designation des leviers munis de Serrures Bouré assurant les relations de la colonne (2) du tableau 1 d'indication de la position dans laquelle ces leviers sont enclenchés par le retrait des clés

Observations

Totaux

I. Tableau des serrures d'annulation

Verrou électrique qu'il s'agit d'anuler	Enclenchements assurés par le verrou de la colonne (1) et sauvegardés par la serrure d'annulation de la colonne (4) lorsqu'on annule le verrou	Rappel de la position dans laquelle le verrou de la colonne (1) enclenche sans lever pour assurer les relations de la colonne (2)	Type de la serrure d'annulation portée par le verrou de la colonne (1) (1a)	Observations (1b)
(1)	(2)	(3)	N° 11 N° 12	
Verrou de la glissière X	$(X-5^{+})$	Normale	1	
Verrou de la jonction Z	$(Z-6^{+})$	Normale	1	
			Totaux :	
			1 1	

Mais, les clés portatives de tous jours les serrures ci-dessus sont à extraire des serrures du tableau II d'après lesquelles les clés sont normalement employées.

II. Tableau des serrures Bourre d'où doivent être extraites les clés propres à faire jouer les serrures d'annulation du tableau I ci-dessus

Type des Serrures Bourré			Observations
N°41	N°42		
Levier du verrou 5 ^r (Reversée)	1		
Levier du verrou 6 ^r (Reversée)	1		
Totaux	1	1	

Désignation des leviers.	Position des signaux correspondants à la position normale des leviers	N° des leviers	Positions incompatibles avec les leviers de la 1 ^{re} colonne		Observations.
			Normaux	Renversés	
				En mouvement	
Poste N°1 (Type Vignier)					
Reims - Disque.	fermé	1	Libre		
- d° - Avert ^t .	- d° -	2		3 ⁺	
- d° - Signal carré	- d° - B	3	2 ⁻	5 ⁻ 6 ⁻	
- d° - 1 ^{re} et 2 ^{ème} Avert ^{ts}	- d° -	4	Libre		
Verrou de la glissière à poignée X.	lancé B	5		3 ⁻	
Verrou de la jonction 2 ^{de} 2 ^{de}	- d° - A	6		3 ⁻	
Mel 7 - 2 ^{ème} et 3 ^{ème} Avert ^{ts}	fermés	7	Libre		
- d° - 2 ^{ème} Signal carré et Avert ^t .	- d° - B	8			
- d° - 1 ^{re} - - - d° -	- d° -	9	Libre		
- d° - Disque.	- d° -	10	Libre		
Poste N°2 (Type Vignier)					
Voie de sécurité vers voie 11 Tm ^{re} jonc ^t		1		2 ⁺	
Voies 1. 11 jonction		2	1 ⁻	3 ⁻	
Mel 7 - Signal carré	fermé	3	4 ⁻	2 ⁻	
- d° - Avert ^t	- d° -	4		3 ⁺	
- d° - Disque	- d° -	5	Libre		

Appareils munis de serrures Bouré.	Types des serrures	Nombre de serrures à									Clés de la serrure centrale.
		une clé mobile						deux clés mobiles			
		S ₁ N°6	S ₂ N°21	1 N°36				S ₁ S ₂ N°6 21	S ₂ S ₁ N°21	1-1 N°36	
Lever du carré 3'	S ₁	1									Il n'y a pas de serrure centrale.
Jonction a-a	S ₁	1									
Jonction b-b	S ₁ S ₂						1				
Aiguilles d et e	S ₂		2								
Aiguilles f et g	1			2							
Glaissière à poignée X	1-1									1	
Lever du carré 8'	S ₂ S ₂							1			
Totaux		2	2	2				1	1	1	
Nombre de clés en service.											
Types des clés		S ₁ N°6	S ₂ N°21	1 N°36							
Lever du carré 3'		1									
Lever du carré 8'			2								
Glaissière à poignée X				2							
Totaux		1	2	2							

Moyens de correspondance

Téléphone entre le BV et le poste 2
Jousselin entre le BV et la jonction fg
Jousselin entre le poste 1 et le poste 2

Râtelier de Secours

TYPES DES CLÉS		S ₁	S ₂	1			
		n°6	n°21	n°36	n°41	n°42	
Clés de recharge des serrures	Fischerchromet ..	1	1	1			
	Famulation ..				1	1	