

Etablir le revêtement sur murs dans les conditions précisées au dessin.

N'établir de revêtement en carreaux de faïence ou en granito que tout à fait exceptionnellement, si l'on dispose de bons spécialistes et si les matériaux sont de très bonne qualité.

Évier rectangulaire en grès émail blanc porcelaine, du choix dit "commercial", de 1,00 m x 0,60 m environ, avec égouttoir attenant; bonde à grille en cuivre poli avec écrou de serrage et raccord. Siphon en grès émaillé de 0,050 m de diamètre intérieur, avec dégorgeement, ou en plomb de 0,040 m à 2 bouchons de dégorgeement.

Raccordement au collecteur d'évacuation des eaux usées.

Armoire sous évier (et éventuellement sous paillasse), composée d'un bâti dormant en chêne de 0,041 m x 0,05, d'une porte ouvrant à 2 vantaux, bâti sapin 0,027 m, panneaux en contreplaqué okoumé de 0,008 m ou sapin 0,018 m.

Tablette intérieure en sapin 0,027 m.

Quincailleries de lère qualité comportant 4 paumelles doubles de 0,08 m, 4 pattes à scellement coudées de 0,11 m, 1 fort ressort en acier avec mentonnet et une targette automatique renforcée nickelée.

Peinture de la menuiserie, comme indiqué précédemment pour les armoires.

Le Directeur du Service,

A. PORCHEZ

SOCIÉTÉ NATIONALE  
des  
CHEMINS DE FER FRANÇAIS

Service Central  
des  
Installations Fixes

Vb

NOTICE TECHNIQUE

VOIE et BATIMENTS

Sous-Série Bâtiments n° 7

(à distribuer jusqu'aux Sections)

PARIS, le 3 Octobre 1940.

TYPES D'INSTALLATIONS POUR  
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Col

Nm  
31

La présente notice a pour objet de donner quelques indications de principe sur certains aménagements accessoires à réaliser dans les bâtiments, notamment dans les bâtiments secondaires, les foyers-dortoirs, les centres sociaux, les logements, etc ...

Bien entendu, des modifications peuvent être apportées aux dispositions prévues, dans certains cas particuliers, par exemple, lorsqu'il est nécessaire d'harmoniser les nouveaux aménagements avec d'autres existants ou d'employer des matériaux locaux.

Il est joint, en annexe, le dessin-type n° Vb 14990 A1.

## I - GÉNÉRALITÉS

### A - Vestiaire et armoire

Les types indiqués au dessin sont à utiliser notamment dans les locaux des bâtiments secondaires à usage de bureaux et magasins, ainsi que dans les bâtiments de gare, les locaux d'Administration, les centres sociaux et médicaux et les écoles d'apprentissage.

Dans les ateliers et bâtiments d'hygiène, utiliser de préférence des vestiaires et armoires métalliques.

.....



Poser ces menuiseries sur un socle en ciment avec gorge de hauteur variable (0,05 m au minimum), quand l'installation est à réaliser dans des locaux dont le destination entraîne un lavage fréquent.

Lorsqu'une armoire est installée dans un local comportant évier et paillasse, établir un socle avec plinthe, de disposition semblable à celle du socle situé sous l'armoire de l'évier et de la paillasse.

#### B - Evier et paillasse avec armoire

Les types figurés au dessin sont à prévoir pour l'aménagement des cuisines de logements ou de foyers, les corps de garde, les réfectoires, les centres sociaux et médicaux, etc ...

Dans les installations importantes, certains foyers et centres sociaux notamment, on pourra installer deux éviers ou même plus s'il est nécessaire.

Régler la hauteur et la longueur des paillasses suivant la destination du local et en tenant compte de l'utilisation ou de la non utilisation de réchauds.

L'aménagement d'armoires sous les paillasses n'est pas toujours nécessaire, sauf pour les logements ne comportant qu'une paillasse de longueur réduite, mais, par contre, un placard sous l'évier est toujours désirable pour masquer la tuyauterie.

## II - DISPOSITIONS DE DETAIL

### Vestiaire -

Bâti dormant en chêne 0,055 m x 0,060 m nervé, feuilluré.

Portes composées d'un bâti en sapin de 0,027 m et de panneaux en contreplaqué okoumé de 0,008 ou, à défaut, de sapin 0,018. Panneaux d'extrémité de même composition.

Dans le cas de vestiaires en série, séparation en sapin de 0,027 m. Plancher bas et tablettes en sapin de 0,027 m.

.....

Plinthe en sapin de 0,013 m x 0,11 m

Frise haute en sapin de 0,013 m x 0,16 m

Dans le cas de vestiaires mobiles, ne montant pas jusqu'au plafond, établir un fond et un dessus en sapin de 0,027 m.

Porte manteaux métalliques à tête et patère en noyer ou en hêtre, fixés sur dossier en sapin 0,018 m x 0,100 m.

Impression et peinture à l'huile 2 couches sur le parement extérieur de la menuiserie et à une couche sur le parement intérieur.

Anglaises sur les portes.

Quincailleries de lère qualité, suivant la désignation portée au dessin.

### Armoire -

Armoire avec portes, ouvrant à 2 vantaux, constituée comme il est indiqué pour le vestiaire.

Rayonnage et plancher bas en sapin 0,027 m ou 0,034 m suivant utilisation de l'armoire.

Peinture semblable à celle prévue pour le vestiaire sauf pour les tablettes de rayonnage (impression et 1 couche d'huile sans apprêt).

Quincailleries de lère qualité.

### Evier et paillasse avec armoire -

Jambage en briques pleines de 0,11 m, hourdées en mortier de chaux (CH.31,5/63), ou ciment laitier.

Paillasse en béton armé dosé à 300 kg de ciment (160/250), armature par quadrillage 0,10 m x 0,10 m en ronds de 6 mm à 8 mm de diamètre. Encastrer la paillasse en saignée dans la paroi d'ados.

Revêtement en carreaux de grès émaillé, de 0,14 m à 0,15 m de côté, posés au ciment sur le dessus et le devant de la paillasse ainsi que sur les parements vus des jambages.

.....